

Acceptatiereglement steenachtige fractie conform BRL 2506 in kwaliteitssysteem "iQ recycling"

De volgende stoffen zijn uitgesloten :

- (reststoffen uit verbranding van) huishoudelijk afval;
- immobilisaten;
- materialen uit IBC-constructies;
- slakken direct uit metaal- en staalbereiding, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden voor toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van BRL 2506;
- slakken direct uit de non-ferro-industrie;
- (verontreinigde en gereinigde) grond.

Indien de volgende stoffen worden aangetroffen, dan leidt dit mogelijk tot de afkeuring van het aangeboden materiaal (de keuring gebeurt visueel/organoleptisch) :

- asbesthoudende, asbestverdachte en asbestgelijkende materialen;
- teerhoudend asfalt, teerhoudend grind en teerhoudende dakbedekking;
- met roet verontreinigde materialen;
- van olie doordrongen en oliehoudende materialen;
- klein gevaarlijk afval;
- ander gevaarlijk afval;
- gips.

Voor bepaalde stoffen geldt een maximaal gehalte dat aanwezig mag zijn. Gehalten boven deze maxima zijn uitgesloten. Het betreft de volgende stoffen en gehalten (alle percentages hebben betrekking op een verhouding massa ten opzichte van massa, kortweg "m/m", behalve waar een verhouding volume ten opzichte van volume, kortweg "V/V", is aangegeven) :

- maximaal 0 % asbesthoudende, asbestverdachte en asbestgelijkende materialen;
- maximaal 1 % PAK-houdende stoffen (teerhoudende materialen, roet...);
- maximaal 1 % van olie doordrongen en oliehoudende stoffen;
- maximaal 1 % fenolhoudende stoffen (lijm, hars...);
- maximaal 1 % zwaar metaalhoudende stoffen (koper, zink, lood, kwik...);
- maximaal 1 % sulfaathoudende stoffen (gipshoudende materialen, cellenbeton...);
- maximaal 1 % molybdeen- of bariumhoudende stoffen (vers beton);
- maximaal 5 % hout en ander verteerbaar materiaal;
- maximaal 10 % ander steenachtig materiaal (lichtbeton, glas...);
- maximaal 1 % ander niet-steenachtig materiaal (metalen, kunststof...) (m/m en V/V);
- maximaal 3 % klei (bijvoorbeeld aan fundering);
- maximaal 20 % zand (bijvoorbeeld aan fundering);
- indien materiaal afkomstig van sorteerinstallaties of milieustraten : maximaal 5 % materiaal door zeef van 11,2 mm.

voor akkoord,

namens de directieverantwoordelijke van de ontdoener :

L.B. van Vliet
Directievertegenwoordiger
Van Vliet Transport Sliedrecht B.V.



plaats : Sliedrecht
datum : 30 september 2026